

# Conmutadores IP (FreePBX, ISSABEL, ELASTIX)

- [Llamar a clientes por medio de una troncal iax](#)
- [Issabel 4 sin repositorios](#)

# Llamar a clientes por medio de una troncal iax

Agregar las siguientes líneas en `iax_cuscom.conf`

```
[amx]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=10.200.1.1/255.255.255.0
permit=10.200.0.1/255.255.255.255
secret=3moAqiqXs
host=dynamic
disallow=all
allow=g729
allow=gsm
allow=g722
insecure=invite
type=friend
context=from-internal
callerid="Enlaza Comunicaciones <912>"
```

Recargar el módulo

```
asterisk -rx "module iax2 reload"
```

Desde el teléfono podemos marcar a los clientes ejemplo:

"62\*1\*1102" podemos marcar a Llogs a la extensión 1102'

# Issabel 4 sin repositorios

Editar el archivo

vim /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

```
[base]
name=CentOS-7 - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

[updates]
name=CentOS-7 - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

yum clean all
yum makecache

yum -y install mtr
```